

# TYVEK® FIRECURB HOUSEWRAP 2066B



## TOOTEKIRJELDUS

Tyvek® FireCurb HouseWrap 2066B on mikrokiudse struktuuriga polümeerkangas (100% HDPE). Materjal on vee- ja tuulekindel, kuid lasub läbi veeauru. Parandab konstruktsioonide õhutihedust. Talub UV-kiirgust kuni 4 kuud.

## KASUTUSKOHT

Veekindel ja kerge (68 g/m<sup>2</sup>) auru läbilaskev membraan. Sobib puit-, teras- ja betoonkonstruktsioonide kaitsekihiks. Võib paigaldada otse soojusisolatsiooni peale.

## PAIGALDUSJUHISED

Paigaldusel tuleb jälgida, et ülekatted oleks jäetud vastavalt märgistusele ja et ülemine paan kataks alumist. Püst-

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	BL-s1,d0
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	100
Õhuvoolu takistus (A)	2,0
Kohaldatav CE-märgistuse standard	EN 13859-2

suunalised ülekatted peaks oleba vähemalt 150 mm, horisontaalsed vähemalt 100 mm. Kõige parem on kinnitada membraan kohe lahtirullimise ajal lattidega, vältimaks pinnale jäävaid naela või klambriauke. Kui nii pole võimalik, kinnitada klambritega. Kinnituse tihedus horisontaals kuni 600 mm, vertikaals kuni 300mm. Kinnituse kohad tuleb katta teibi või rooviga. Uste ja aknaavade ümber teha kinnitused ca 150 mm kauguselt.

## PAKEND

Kilepakend ja/või pakkealus.

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ladustamisel kaitsta sademete eest.