

Toimivusdeklaratsioon
Nr **ISOVER TH 360 2015-06-30**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: [hülsiga müüriside ISOVER TH 360](#)
2. Kavandatud kasutusotstarve: [müürisidemed](#)
3. Tootja: [Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, ISOVER P.O Box 250, FI-05801 Hyvinkää, Soome, \[www.isover.fi\]\(http://www.isover.fi\)](#)
4. Volitatud esindaja: –
5. Toimivuse püsivuse hindamisel ja kontrollimisel kasutatud süsteem: [AVCP 3](#)
6. Ühtlustatud standard: [EN 845-1/2013](#)
Deklareeritud asutused: [MBA Bau Hannover GER-0764](#)

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Märkused
Teraseliik	Roostevaba traat, Ø 4 mm (EN 10088-1)	EN 10204:2009 3.1
Survetugevus	750 N	Õhuvahe või isolatsioonikihi paksus kuni 260 mm
Paindejäikus Läbistusvaru	750 N 35 mm	
Mehaaniline tugevus, elastsusmoodul ja tihedus kandepiir seisundis	Materjalisertifikaadi kohaselt (EN 10204 3.1)	
Tõmbetugevus	1700 N (betoon C20/25)	
Paigaldussügavus sisemises tarindis	40 mm (hülsiga osa betooni)	
Paigaldussügavus välimises tarindis	50 mm (painutatud osa fassaadimüüritises)	
Tuletundlikkus	A1	
Hüdrofoobsus	Ei märgu	
Vastupidavus (korrosioonikindlus)	Roostevaba	
Ohtlikud ained	Ei sisalda	

Eespool individualiseeritud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud direktiivi (EL) nr 305/2011 kohaselt eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

[Hyvinkää 30.6.2015](#)



.....
Jussi Jokinen
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Arendusjuht, ISOVER