

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP-2480B-02

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
2480B Solid
2. Kavandatud kasutusala(d):
Kasutusala: Painduvad hüdroisolatsiooniplaadid – Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted EN 13859-1 Kasutusala: Painduvad hüdroisolatsiooniplaadid – Osa 2: Seinte aluskatted EN 13859-2
3. Tootja:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Volitatud esindaja:
-
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
System 3
- 6a. Ühtlustatud standard:
EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014
Teavitatud asutus(ed):
SHR NL (NB 1686)
7. Deklareeritud toimivus:
Ühtlustatud tehniline kirjeldus EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Põhiomadused			Toimivus		
OMADUS	MEETOD	ÜHIKUD	NOMINAALNE	MINIMAALNE	MAKSIMAALNE
Veeauru difusioonitakistus (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03	0,015	0,05
Elastsus madalal temperatuuril	EN 1109	°C	-	-	-40
Veekindlus	EN 1928 (A)	klass	W1	-	-
Tuletundlikkus	EN ISO 11925-2	klass	E (*)	-	-
Maksimaalne tõmbetugevus piki suunas	EN 12311-1	N/50mm	250	200	300
Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral piki suunas	EN 12311-1	%	10	6	14
Maksimaalne tõmbetugevus risti suunas	EN 12311-1	N/50mm	210	170	250
Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral risti suunas	EN 12311-1	%	15	10	20
Rebenemiskindlus piki suunas (naela vars)	EN 12310-1	N	90	65	115
Rebenemiskindlus risti suunas (naela vars)	EN 12310-1	N	85	60	110
Kunstlik vandandamine UV ja kuumuse toimel:	EN 1297 & EN 1296	jääkväärtus			
Veepidavus	EN 1928 (A)	klass	W1	-	-
Maksimaalne tõmbetugevus piki suunas	EN 12311-1	%	90	-	-
Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral piki suunas	EN 12311-1	%	85	-	-
Maksimaalne tõmbetugevus risti suunas	EN 12311-1	%	90	-	-
Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral risti suunas	EN 12311-1	%	85	-	-

(*) paigaldatuna mineraalvillale ja puidule

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Luxembourg, 15/02/2019

Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.