

Toimivusdeklaratsioon

Vario_17001

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Vario_17001
2. Kasutusotstarve:
Aurutökkemembraan veeauru- ja õhutiheduse tagamiseks väliskonstruktsioonides
3. Tootja:
Saint-Gobain ISOVER SA
18 avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
France
4. Volitatud esindaja:
Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75
11415, Tallinn
Eesti
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja tõendamise süsteem (AVCP):
Süsteem 3
- 6a. Ühtlustatud Euroopa standard:
EN 13984:2013
- Teavitatud asutused:
- | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veeauru edasikandumise ja vastupidavuse kindlaksmääramine: | 1301
Technicky A Skusobny Ustav Stavebny, n.o.
Studenà 3
821 04 Bratislava
Slovakkia | |
| Tuletundlikkuse kindlaksmääramine: | 0672
MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart
Saksamaa | 1396
FIRES
Osloboditel'ov 282
05935 Batizovce
Slovakkia |
- 6b. Euroopa tehniline hinnang:
Ei kohaldata

7. Deklareeritud toimivused standardi EN 13984:2013 kohaselt:

Iseloomulikud omadused	Standard	Toimivused		
		Vario® KM Duplex UV	Vario® Xtra	Vario® Xtra XL
Toote nimetus	-			
Toote nimetus	-	Tüüp B		
Veepidavus	EN 1928:2000	NPD		
Löögikindlus	EN 12691	NPD		
Veeaurakistust pärast tehisvanandamist	EN 1931	Läbitud		
Vastupidavus leelistele	EN 12311-2	Läbitud	Läbitud	NPD
Rebenemiskindlus naelakatsel – pikisuunas	EN 12310-1	≥ 50 N	≥ 65 N	≥ 30 N
Rebenemiskindlus naelakatsel – ristsuunas	EN 12310-1	≥ 50 N	≥ 65 N	≥ 25 N
Vuugi tõmbetugevus	EN 12317-2	NPD	NPD	NPD
Sd väärtus	EN 1931	2 m (-0,65m/+2m)	12 m (-3 m / +8 m)	ca. 10 m
Tõmbetugevus – pikisuunaline	EN 12311-2	≥ 130 N/50mm	≥ 140 N / 50 mm	≥ 140 N/50mm
Tõmbetugevus – ristsuunas	EN 12311-2	≥ 115 N/50mm	≥ 117 N / 50 mm	≥ 100 N/50mm
Katkevenivus – pikisuunas	EN 12311-2	≥ 50%	≥ 50%	≥ 25%
Katkevenivus – ristsuunas	EN 12311-2	≥ 50%	≥ 55%	≥ 35%
Tuletundlikkus	EN 13501-1	E		
Ohtlikud ained	-	NPD*		

NPD: No Performance Determined / Toimivust ei määrata

* Euroopa katsemeetod on väljatöötamisel. Standardit muudetakse selle kättesaadavuse korral.

8. Eelpool määratletud toote toimivused on kooskõlas valiku deklareeritud toimivustega. Käesolev määruse (EL) nr 305/2011 kohane toimivusdeklaratsioon on välja antud ülalnimetatud tootja ainuvastutusel.

Courbevoie, 19.11.2019



Gilles Leva, Director Innovation & Offer