

Käsitsemise juhised

Kokkupuutel nahaga võib villakiudude mehaanilise mõju tõttu tunda ajutist sügelust. Võimaliku naha sügeluse vältimiseks on soovitatav järgida õigeid käsitsemise ja paigaldamise juhiseid.

Ladustamine

Pakendid ladustage kuivas, sademete eest kaitstud siseruumides. Kaste üksteise peale ritta ladudes tuleb jälgida, et need oleks asetatud õigetpidi (nool näitab üles).

Pakendite avamine

Pakendid avage kindlal, puhtal alusel paigalduskoha vahetus läheduses.

Paigaldamine

Soojustusmaterjali lõigake võimalikult terava noaga kindla, puhta tööpinna peal. Kui kasutate mootoriga lõikevahendit peab olema ka tolmuärastusseade.



Ventilatsioon

Hea ventilatsioon vähendab tolmu sisaldust õhus. Võimalusel tuulutage tööruume. Eriti tolmustes kohtades kasutage tolmu kohtäratõmmet.



Puhtus

Lõikamisjäätmed koguge prügikotti. Jäätmed tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele määrustele.



Puhastage paigalduskoht võimalikult tolmuvabalt, näiteks tolmuimejaga või niisutage põrandat enne pühkimist.




Lõpetatud töö

Töö lõppedes peske käed jaheda veega ja vältige naha hõõrumist enne kui tolmu on maha pestud. Eriti tolmuse töö järel käige duši all ja vahetage riided. Tööriided peske tavalistest riietest eraldi.



Õiged töövahendid

Töökindad, pikad varrukad ning pikad püksid kaitsevad nahka torgete eest. Kitsastes ruumides, puistevilla paigaldades ja mahalaadimistööl kasutage respiraatorit.



Kui on võimalus, et tolm satub isoleerimisel silma, kasutage kaitseprille.