

ISOVER VARIO® BOND - ÜLEKROHVITAV TEIP



TOOTEKIRJELDUS

ISOVER Vario® Bond on krohvitatav teip uste, akende ja erinevate konstruktsiooniosade õhutihedaks liitmiseks. Ettelõigatud kattepaber ja sõrmeriba teevad kasutamise ja paigaldamise eriti lihtsaks. ISOVER Vario® Bond on õhutihe ja vihmakindel, samas niiskust välja kuivav (muutuv Sd arv).

KASUTUSKOHT

Kasutatakse Vario® membraanide ja teiste aurutõkete (PE kilede) liitmiseks müüritisega. ISOVER Vario®Bond võimaldab mitut lahendust ühe teibiga. Liitekohad: puitpaneelide ühenduskohad, uste ja akende sisemised ja välimised ühenduskohad, pörandate ja seinte ühenduskohad. ISOVER Vario®Bond on hästi liimuv, mistõttu sobib kasutamiseks paljudel aluspindadel: kivi, kergplokk, PVC, metall, puit, erinevad krohvivid.

PAIGALDUSJUHISED

- Valmista ette kõik detailid seinä-, pörandä- ja akende nurkade jaoks, enne kui alustad liitekohtade tihendamist.
- Lae ja seinä liitekohas pööra Vario® membraan või muu aurutõke 15 mm alla seinäle.
- Liimi VarioBondi 15 mm riba Vario® membraanile või

TEHNILINE INFORMATSIOON

Töötäpääruuride vahemik / toimivustäpääruuride vahemik	+5°C iki +40°C
--	----------------

muule aurutõkkele.

- Eemalda keskmine katteriba Vario®Bond´It ja liimi aluspinnale.
- Eemalda viimane katteriba Vario®Bond´It ja liimi aluspinnale.
- Kasuta rulli lõpliku nakke saavutamiseks.
- Samu võtteid kasuta akende ja pörand-sein liitekohtades. Järgi kasutusjuhises toodud näiteid.
- Kui kõik liitekohad on ühendatud, jätkä krohvimisega.

Ettelõigatud kattepaber ja sõrmeriba teevad kasutamise ja paigaldamise eriti lihtsaks. 150 mm teibil on liimiga poolel 3 kattepaberit. 15 mm riba kinnitatakse aurutõkkele. Keskmise ja viimase kattepaberi eemaldamise järel kinnita Vario®Bond aluspinnale ning suru korralikult vastu. Paremaks püsijäämiseks on soovitatav kasutada rulli. Kui aluspind on tolmuvaba ja kuiv, puudub vajadus nakkedispersiooni kasutamiseks. Edasi on teip valmis krohvimiseks või pahteldamiseks.

PAKEND

Müügiühik on rull: 100mm x 25m ja 150mm x 25m

LADUSTAMISTINGIMUSED

Tooted tuleb ladustada kuivas ja soojas ruumis temperatuuril üle +5°C. Kui ladustamistemperatuur on jahedam, tuleb enne kasutamist tõsta toote temperatuur vähemalt +5°C-ni.