

ISOVER VARIO® XTRA TAPE



TOOTEKIRJELDUS

Eriti tugev Vario® XtraTape kleeflint tagab õhu- ja aurutõkkesüsteemide liitekohtade pikaajalise stabiilsuse. Sobib ideaalselt Vario® Xtra ja Vario® Xtra Safe toodetega. Kasutatav kvaliteetne materjal tagab liitekohtade tiheduse säilitades nende elastsuse. Mugav eraldusriba muudab kattepaberi eemaldamise lihtsaks ja kiireks.

KASUTUSKOHT

Peamised kasutuskohad on aurutõkkekile omavaheliste liitekohtade tihendamine, aurutõkkekile ning muude konstruktsioonide omavaheline tihendamine, aurutõkke-

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU- NPD
ROCLASS

kile paikamine või aurutõkkekilest teise kihi ühenduskohade tihendamine. Samuti kasutatakse Vario® XtraTape'i tihendusnurkade ja VARIO® läbiviigutihendite paigaldamisel. Tänu heale nakkuvusele puitpindadega kasutatakse VARIO® XtraTape'i OSB plaatide omavaheliste liitekohtade tihendamisel. Teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber), välja arvatud katuse aluskate. Teibi kulu arvestus: 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta 1,2 – 1,4 jm teipi. ISOVER VARIO® XtraTape moodustab ühe osa terviklikust ISOVER VARIO® õhu- ja aurutõkkesüsteemist.

PAIGALDUSJUHISED

Hoolitse, et tihendatav aluspind oleks kuiv ja puhas liimimist takistavatest teguritest (tolm, rasv, õli jms). Eralda sõrmeribaga kattepaber ja asetage teip aluspinnale. Vajadusel kasutada muudel aluspindadel nakke parandamiseks nakkedispersiooni. Paremaks nakkumiseks on soovitatav teip tugevalt üle rullida.