

# TYVEK® UV FACADE TAPE



## TOOTEKIRJELDUS

Ühepoolne, kõrge UV-kindlusega akrülteip, mis on mõeldud spetsiaalselt Tyvek® UV Facade ülekatete, läbiviikude ja ühenduste vastupidavaks tihendamiseks. Suurepärane vastupidavus vananemisele ja välistingimustele.

## KASUTUSKOHT

Tyvek® UV Facade Tape 1312F on mõeldud ehitussektorile kasutamiseks osaliselt avatud fassaadides Tyvek® UV Facade 2524B liitekohtade tihendamiseks. Kleepub kohe-

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	100
---------------------------------	-----

selt ja nakkub enamike fassaadides kasutatavate materjalidega (puit, metall, plast jne.). Vastupidav väliskeskonna tingimustele.

## PAIGALDUSJUHISED

Vertikaalsed või horisontaalsed laudise vahed ei tohiks ületada 30 mm. Teipimine teostada võimalikult kiiresti peale Tyvek® UV Facade kanga paigaldamist. Teibitavad pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt >0 °C.

Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Vajadusel kasutada muudel aluspindadel nakke parandamiseks nakkedispersiooni. Parima nakke saavutamiseks tuleb teip paigaldusjärgselt kinni rullida tugeva nn. maalrirulliga. Teibi kulu ca 1 jm / 1m<sup>2</sup>. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt!

## PAKEND

75 mm x 25 m/rull, 8 rulli/kartongkarp.

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Säilitada kuivas ruumis.