

ALUSSEIB VLM



TOOTEKIRJELDUS

Alusseibi VLM kasutatakse koos Lukustusklambriga VLR 32x40mm, et fikseerida isolatsioonid. Alusseib VLM on valmistatud vananemiskindlast plastist ning on sobiv kasutamiseks erinevat tüüpi hoonete puhul. Alusseibi VLM läbimõõt on 60 mm.

KASUTUSKOHT

Alusseibi VLM kasutatakse koos Lukustusklambriga VLR 32x40mm juhul kui soojustuslahendusena kasutatakse

pehmeid ja koormust mittetaluvaid isolatsioone, näiteks PREMIUM 33 + RKL Facade. Alusseib VLM on valmistatud vananemiskindlast plastist ning on sobiv kasutamiseks erinevat tüüpi hoonete puhul. Alusseibi VLM läbimõõt on 60 mm.

PAIGALDUSJUHISED

Peale tellissidemete TH või THR paigaldust kinnitatakse läbi kinnitusvarraste isolatsioonid. Soovitatav soojustuslahendus on pehme ehituslik isolatsioon KL 33 + spetsiaalse Facade pinnakattega tuuletõkkeplaat RKL Facade (tihendatav teipimisega). Tuuletõkkeplaadile paigaldatakse Alusseib VLM ja seejärel Lukustusklamber VLR.

PAKEND

250 tk/pakk. Kartongkast.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Ladustamine kuivades tingimustes.