

1 Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

I08 03

Toote/tooted:

ISOVER FireProtect® 150
(ISOVER Tank Roof Slab 20 kPa)
ISOVER FireProtect® 150 F

2 Kavandatud kasutusala(d):

Soojusisolatsioonitooted sisustuse ja tööstuslike
seadmetike jaoks (ThIBELL)

3 Tootja:

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Smrčkova 2485/4, 180 00 Prague 8 – Libeň
Czech Republic
IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673

4 Volitatud esindaja:

Ei ole oluline

5 Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1
Süsteem 3

6 Teavitatud asutus(ed):

1390

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha

Ühtlustatud standard:

EN 14303:2009+A1:2013

Põhiomadused	Toimivus	Lühend	Üksus	Deklareeritud toimivus						
Tuletundlikkus	Tuletundlikkus	RtF	Euroclass	A1						
Helisummutusindeks	Helineeldumisvõime	-	-	NPD						
Soojatakistus	Soojatakistus	T °C	50°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C	720 °C
		λ_D (W/m K)	0,041	0,047	0,060	0,077	0,098	0,123	0,154	0,192
	Mõõtmed ja tolerants	d	mm	20-100						
	Tolerantsid	T		T5						
Veeläbilaskvus	Veeimavus	WS	kg/m ²	WS1						
Veeläbilaskvus	Veeauru difusioonitakistus	S _d	m	NPD						
Survetugevus	Survepinge või survetugevus lamedate toodete korral	CS	kPa	20						
Söövitavate ainete vabanemiskiirus	Lahustuvate ionide jälgkogused ja lahuse pH	CL	mg/kg	10						
	Ohtlike ainete eraldumine	-	-	NPD						
Pidev hõõgpõlemine	Pidev hõõgpõlemine	-	-	NPD						
Tuletundlikkuse püsivus vananemisel/lagunemisel	Püsivusnäitajad	RtF	Euroclass	A1						
Tuletundlikkuse püsivus vananemisel/lagunemisel ja kõrgetel temperatuuridel	Püsivusnäitajad	-	-	NPD						
Soojatakistuse püsivus vananemisel/lagunemisel ja kõrgemal	Maksimaalne kasutustemperatuur	ST(+)	°C	700						
Soojatakistuse püsivus soojuse, ilmastikuolude toimel, vananemisel/lagunemisel	Mõõtmed ja tolerantsid	T	-	T5						
	Mõõtmete stabiilsus	DS(TH)	-	NPD						
	Maksimaalne kasutustemperatuur	ST(+)	°C	700						

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Jiří Šulák
NimiKäitamise direktor
Ametinimetus

1.7.2017
JaČastolovice
Väljaandmise

e-mail: info@isover.cz
www.isover.cz