

KAIMANN EF MATT



TOOTEKIRJELDUS

Kinnise kargstruktuuriga kummist isolatsioonimaterjal Kaiflex EF sobib ideaalselt külma- ja soojaveetorude tehniliseks isoleerimiseks. Kaiflex EF on Euroclass B-s3, d0 tuleklassiga tolmu- ja kiuvaba isolatsioon, mida saab kasutada igas ühiskondlikus hoones, büroo- ja tööstushoones ilma siseõhu kvaliteeti vähendamata. Kasutades väljakujunenud tehnoloogiat, on Kaiflex EF kavandatud vastupidava ja usaldusväärse tippasemel isolatsioonina,

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	B-s3,d0
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	85
Töötemperatuuride vahemik / toimivustemperatuuride vahemik	-50 ... +85°C
Lühiajaline veeimavus	< 1
Kohaldatav CE-märgistuse standard	FEF-EN14304-ST(+85)-ST(-50)-WS01-MU8000

Thermal Conductivity Technical Insulation Table

°C	-10	0	10
W/mK	0,035	0,036	0,037

mis on saadaval torude või mattidena. Toode sobib nii kliima-, jahutus-, külmavee-, kütte- ja soojaveetorude kui ka ventilatsioonikanalite isoleerimiseks.

KASUTUSKOHT

Jahutus, ventilatsioon, külmavee-, kütte- ja soojaveetorude isoleerimiseks