

Metalliseeritud teip DuPont™ Tyvek® Metallised Tape

Tehniliste andmete leht

Toote kirjeldus ja kasutamine

Ühepoolne metalliseeritud teip DuPont™ Tyvek® (HD-PE) veepõhisest modifitseeritud akrüülilimist kattekihi suure osakaalu ja paberist vahekihiga. Teip DuPont™ Tyvek® Metallised Tape sobib kilede ja kangaste ülekatete ning läbiviikude tihendamiseks. Samuti kõikide kahjustuste parandamiseks DuPont™ Tyvek® katuse aluskatete- ja aurutõkkesüsteemides.

Spetsifikatsioon

OMADUS	VÄÄRTUS
Tüübinimetus	2060M
Värvus	Metalliseeritud
Paksus	300 µm
Mass pindalaühiku kohta	210 g/m ²
Temperatuurivahemik	-40 °C kuni +100 °C
Tõmbetugevus	300 N/5cm
Purunemispikenemine	15%
Lahtirebenemistugevus	25 N/25mm

Kasutus- ja hooldus soovitused

- Toode on ette nähtud kasutamiseks ehitustööstuses. Tyvek® Metallised Tape on kiiresti ja tugevalt nakkuv ning nakkub suurepäraselt toodete Tyvek® ja paljude plastmaterjalidega (nt lausmaterjal, plastkile, puit, metall...).
- Kasutajad peavad kontrollima, kas teip Tyvek® Metallised Tape sobib nende konkreetsele rakendusele (nakkuvus, keemiline sobivus, värvuse muutus...).
- Vastupidavus vananemisele, veele, niiskusele, keskkonnatsükli teele ja kemikaalidele on suurepärase.
- Soovitav kasutustemperatuur on > 0 °C. Kasutama peab kuival ja puhtal pinnal (seal ei tohi olla tolmu, rasva, lahustit...).
- Ladustamistingimused: ladustada rullides ja originaalpakendis horisontaalasendis puhtas ja kuivas kohas. Ladustamistemperatuur on vahemikus +10 °C kuni +30 °C ilma otsese kokkupuuteta UV-kiirgusega.

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
L-2984 Luxembourg
E-post tyvekinfo@dupont.com
Tel +352 3 666 5885

www.building.dupont.co.uk

Kuupäev: 6. jaanuar 2020

Toodud teave vastab meie praeguste teadmiste toote kohta. See ei ole mõeldud asendada ühtki katsetusmeetodit, millega te saate määrata meie toodete sobivust muuks eesmärgiks, kui on siin kirjeldatud. Teabe sisu võib muutuda uute teadmiste ja kogemuste saamise tõttu. Kuna meil ei ole võimalik ette näha kõiki tegelikke lõppkasutustingimusi, ei anna DuPont mingeid garantiisid ega võta ühtegi kohustust, kui seda teavet kasutatakse siin kirjeldatust erineval eesmärgil. Selle trükise ühtki osa ei saa pidada litsentsiks tegutseda patendiõiguse alusel ega soovitusena seda rikkuda. Vajaduse korral väljastame toote ohutuskaardi. See teabeleht on väljatrükk, mis kehtib ilma allkirjata.

DUPONT
Tyvek.