

ISOVER AL-TEIP



TOOTEKIRJELDUS

Kuumakindel alumiiniumteip ISOVER AluLiner ja SAUNA plaatide tihendamiseks.

KASUTUSKOHT

AL-teipi kasutatakse ISOVER alumiinium pinnakattega plaatide, näiteks: AluLiner, Sauna, ALU FLO plaatide

TEHNILINE INFORMATSIOON

Töötemperatuuride vahemik / toimivustemperatuuride vahemik	-40°C...+130°C
--	----------------

omavahelised liitekohtade ja plaadist muude läbiviikude tihendamiseks, mis tagab konstruktsioonile lõplikult õhu- ja veeaurtiheduse.

PAIGALDUSJUHISED

Et tagada AL-teibile hea nakkuvus aluspinnaga peab teibitav alusplaadi pind peab olema kuiv, puhas ja tolmuvaba ning õhutemperatuur paigaldamisel peab olema vähemalt 5°C. Külma tingimustes tuleb teibitavat aluspinda eelnevalt soojendada, samuti peab hoolitsema selle eest, et tihendusteip ise omaks piisavat temperatuuri (soovitavalt toasoo, hoida näiteks termokastis). Viimistlege ja tihendage teibiriba nt plastkaabitsaga siludes.

PAKEND

Kartongkast

LADUSTAMISTINGIMUSED

Ladustamine kuivades tingimustes.