

FACADE SEALSTRIP, ÜHENDUSRIBA HALL



TOOTEKIRJELDUS

Facade SealStrip on halli tooni 300 mm laiune Facade pinnakate riba. Peamised kasutuskohad on rikutud välimise pinnakatte remondiks või OL Facade nurgähenduste täiendavaks katmiseks. SealStrip tootel on UV-kindlus 6 kuud ning muud ISOVER Facade pinnakatte omadused ja väärtused.

KASUTUSKOHT

Toodet kasutatakse peamiselt OL Facade (paksused 120,180, 205 mm) välimiste nurgähenduste täiendavaks

katmiseks ja tihendamiseks. SealStripi toodet kasutatakse OL Facade omavaheliste suuremate 120-210 mm liitekohtade tihendamiseks. Samuti kasutatakse toodet Facade pinnakattega toodete (RKL Facade, Facade EJ, OL Facade) rikutud välimise pinnakatte remondiks.

PAIGALDUSJUHISED

SealStrip kinnitatakse Facade pinnakattele/aluspinnale näiteks ISOVER klammerdajaga ning klambrite/kinnitite omavaheline samm on 100 mm. Kinnitite kaugus SealStrip servast ca 20-25 mm. Klambritega kinnitamine tagab ühendusele mehaanilise tugevuse. Tuuletiheduse tagamiseks peab SealStrip liitekohad Facade aluspinnaga täiendavalt tihendama Facade 60 mm laiuse tihendusteibiga. Jälgige teipimisel, et Facade teip katab ära ka klambrid.

PAKEND

Kilepakend

LADUSTAMISTINGIMUSED

Säilitada kuivas ruumis.