

ISOVER GARAGE EJ



KASUTUSKOHT

ISOVER Garage EJ on mõeldud nähtava pinnapaneelina garaažide, parkimismajade ja kütmata keldrite soojus- ja heliisolatsiooniks. Toode kasutatakse koos teiste ISOVERi soojusisolatsioonitoodetega (Garage, OL-E, BaseBoard), jättes Garage EJ isolatsiooni viimaseks nähtavaks pinnaks. Lõplik isolatsiooni kogupaksus valitakse vastavalt objekti nõuetele. Garage EJ 25 kasutamist saab kombineerida koos Garage toote seeriaga (paksused 50,100, 175mm), kui saavutatakse vastavus soojusisolatsiooni nõuetele. Vajadusel saab Garage EJ 25 plaate kasutada ka ühekihilise soojustuslahendusena, mille puhul plaadid kinnitatakse otse aluspinda.

PAIGALDUSJUHISED

Garage EJ plaate kinnitada näiteks ISOVERi Reguleerivate villatüüblitega või ISOVERi villakinnitusdetailidega vastavalt kinnitusdetailide juhistele olenevalt konstruktsiooni lahendusest. Kinnitusvahendite vajadus on ~ 6 tükki/plaat ehk ~3 tükki/m². Kinnitusdetailid on soovitatav

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EUROCLASS	A2-s1,d0
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	200
Soojusjuhtivustegur / Ehitusisolatsioonid või Ehitusvillad	0,031 W/m.K
Kohaldatav CE-märgistuse standard	MW-EN13162-T4-WS-WL(P)

paigaldada sümmeetriliselt, 300 mm kaugusel plaadi servadest ja 600 mm kaugusel teineteisest. Vajadusel saab enne mehaanilist kinnitamist teha ka eelkinnituse sobiva liimiga. Plaadid paigaldatakse üldjuhul nii, et nende omavahelised liitekohad on nihkes külgneva rea plaatide omavaheliste liitekohtadega poole plaadi ulatuses. Kui kasutusel on mitmekihiline isolatsioonilahendus siis erinevad kihid paigaldatakse üksteise suhtes nihkega poole plaadi ulatuses. Nii saab sama mehaanilist kinnitust kasutada mõlema isolatsioonikihi kinnitamiseks. ISOVER GARAGE on kujupüsiv mineraalvillast isolatsiooniplaat, mille kuju ega mõõtmeid ei mõjuta niiskuse või temperatuuri muutused. Seetõttu võib GARAGE paigaldada tihedalt seinale või muu konstruktsiooni vastu. Tihendusvahte ega teipe ei omavaheliste ühenduste puhul ega liitumistel muude konstruktsioonidega ei kasutata. ISOVER Garage EJ villaplaati saab hõlpsalt lõigata villanoa, villasae või peenehambaga käsisaega.

PAKEND

Ilmastikukindlas pakendis pakkealusel.