

# PREMIUM 33



## TOOTEKIRJELDUS

ISOVER KL 33 tooted on pehmed pinnakatteta mineraalvillplaadid, mida kasutatakse katuste, põrandate, seinte ja vahelagede soojustamiseks. Plaadid on pakendis kokku surutud 1/5 ulatuses nende esialgsest mahust. KL 33 pikkusega 870 mm üksipaki transpordimaht on 0,13 m<sup>3</sup> ning pakendi avamisel on isolatsiooni maht 0,37-0,39 m<sup>3</sup>. ISOVER KL 33 on saadaval multipakkidena. Ühel alusel on 20 pakki (paksused 175 ja 200 mm 16 pakki).

## KASUTUSKOHT

ISOVER KL 33 peamised kasutuskohad on katused, põrandad, seinad ja vahelaed. Sobib kõigi puit-, metall- ja betoonkonstruktsioonide isoleerimiseks. ISOVER KL 33 on ka väga hea heliisolaator.

## PAIGALDUSJUHISED

ISOVER KL 33 plaadid paigaldatakse enamasti puit- või metallsõrestike vahele ilma lisakinnitusvahendeid kasu-

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Kõrgeim temperatuur pinnakattele	200 °C
----------------------------------	--------

Soojusjuhtivustegur / Ehitisolatsioonid või Ehitusvillad	0,033 W/m.K
--	-------------

tamata. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks mõeldud ruumi. Seetõttu peaksid isolatsioonimaterjali mõõtmed olema arvestuslikest mõõtudest veidi suuremad. Spetsiaalseid kinnitusvahendeid kasutades saab ISOVER KL 33 plaate paigaldada ilma sõrestikkonstruktsioonita. Konkreetse ehitise nõuetele vastamiseks tuleb paigaldamisel järgida projekteerija juhiseid.

## PAKEND

ISOVER KL 33 plaadid on pressitud kilepakendisse, mis on materjali tegelikust ruumalast kuni poole väiksem. ISOVER KL 33 alusega multipakk-pakendis (aluse suurus 1200x1200 ja kõrgus ligikaudu 2400 mm) on mineraalvill kokku surutud kuni 1/5 oma esialgsest ruumalast. Multipakk-pakendi alus sisaldab 4 moodulit, iga moodul koosneb 5 pakendist.

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.