

ISOVER OL-P



TOOTEKIRJELDUS

ISOVER OL-P on pinnakatteta ventilatsioonikanaliteta või -kanalitega lamekatuste isolatsioonimaterjal, mida kasutatakse mitmekihilise soojustuse alumiste kihtidena. "U"-täht nimetuses näitab seda, et plaadil on tuulutussooned niiskuse väljaventileerimiseks. Tuulutussoone laius 25 mm, sügavus 15 mm ja samm 150 mm. Toode on saadaval paksusega 50-170 mm. Toode ei ole hügrokoopne (toode ei seo endaga õhuniiskust) ning säilitab enda isolatsioonivõime sõltumata õhuniiskusest. Toode on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER OL-TOP on lõhnatu, ei mädane ega paku soodast kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide saasteklassile M1.

KASUTUSKOHT

ISOVER OL-P on pinnakatteta ventilatsioonikanalitega või ventilatsioonikanaliteta lamekatuste isolatsioonimaterjal, mida kasutatakse mitmekihilise soojustuse alumiste kihtidena.

PAIGALDUSJUHISED

Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada kuivades tingimustes ja projekteerija juhiseid järgides. Plaadid tuleb

TEHNLINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EUROCLASS	A2-s1,d0
Soojusjuhtivus (vahemik)	0,037 W/mK
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	200
Paksuste vahemik	70-200 mm
Soojusjuhtivustegur / Ehitisolatsioonid või Ehitusvillad	0,037 W/m.K
Surgvetugevus lühiajaline	30 kPa
Lühiajaline veeimavus	< 1
Veeauru difusiooni takistustegur (MU)	1
Pinnakate	Ei ole pinnakatet
Kohaldatav CE-märgistuse standard	MW-EN13162-T3-CS(10)30-MU1-WS

asetada ainult sellise suurusega alale, mille juures on võimalik töö sama päeva jooksul lõpetada. Kui kasutatakse mehhaanilist kinnitust, peab kinniteid olema 2-4 tk/m².

PAKEND

Kilepakend või pakkealus.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.