

ISOVER PYRO



TOOTEKIRJELDUS

ISOVER PYRO on jäik mineraalvillplaat, kivivillplaat. ISOVER PYRO on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt

TEHNILINE INFORMATSIOON

| | |
|--|---|
| Tuletundlikkus, EU-ROCLASS (paigaldatud toode) | A1,A1 |
| Tuletundlikkus, EU-ROCLASS | A1 |
| Kõrgeim kasutustemperatuur (°C) | 700 |
| Kohaldatav CE-märgistuse standard | MW - EN 13162 - T5 - DS(70,-) - CS(10)80 - TR7,5 - WS - WL(P) - MU1 |

neutraalsest materjalist ega sisalda korrosiooni põhjustavaid komponente. ISOVER PYRO on lõhnatu, ei mädane ega paku soodsat kasvupinnast hallitusseentele.

PAIGALDUSJUHISED

ISOVER PYRO paigaldatakse aluspinnale kuumuskindla liimsemendiga Dexaflam- B (tootekood 69892). Liimisegu kulu: 15 kg liimiga paigaldatakse ca 5 m² ISOVER PYRO plaate.

PAKEND

Kilepakendid pakkealusel.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ladustamisel kaitsta sademete eest.