

KAIMANN KK+ S2, DO MATT



TOOTEKIRJELDUS

Isolatsioonisüsteem Kaiflex KKplus s2 on ideaalne valik hoonete ja jahutusseadmete tehniliseks isoleerimiseks. See sobib eriti hästi suure liikluskoormusega avalikesse hoonetesse ning äri- ja eluhoonetesse, kus on oluline hoida väljapääsuteed suitsuvabana, nähtavus hea ning vähendada tulekahju korral lämbumis- ja mürgistusohu.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	B-s2,d0
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	85
Töötemperatuuride vahemik / toimivustemperatuuride vahemik	-50 ... +85°C
Veeauru difusiooni takistustegur (MU)	7

Thermal Conductivity Technical Insulation Table

- °C	-10	0	10
W/mK	0,037	0,038	0,039

Tänu KaiCene tehnoloogiale on isolatsioonimatt esmakordselt saadaval ilma pinnakatteta, mis vähendab põlemisel suitse teket ja muudab paigaldamise lihtsamaks.

KASUTUSKOHT

Jahutus, ventilatsioon

PAKEND

Papist pakend