

# SÜGAVUSPIIRAJAGA PUUR SDS+



## TOOTEKIRJELDUS

Sügavusepiirajaga puuriga puuritakse auke tellismüritise kinnitusvarrastele TH ja THR. Puuriteral on SDS+ otsik ja sügavuspiiraja, mis tagab vajaliku sügavuse kinnitusvarraste paigaldusaukudele. Sügavusepiirajaga puuriga saab lihtsalt puurida ettenähtud sügavusega auke aluspinda, augu sügavus peab olema 40 mm.

## KASUTUSKOHT

Sügavuspiirajaga puuriga tehakse tellissidemete TH või THR paigalduse tarvis augud betooni või betoonplokki-

desse. Paigaldusaugu sügavuseks on ette nähtud 40mm. 4mm tellissidemetele kasutatakse 6mm paksust puuri ning 5mm tellissidemete jaoks on 7,5 mm paksune puur. Puuriteral on SDS+ kinnituse jaoks otsik.

## PAIGALDUSJUHISED

Tellismüritise kinnitusvarda paigaldamiseks puuritakse betoonist aluspinda auk, kuhu tellissidemed TH või THR tooted kinnitatakse. Kasutage TH või THR kinnitusaugu tegemiseks Sügavusepiirajaga puuri. Tellismüritise kinnitusvarda paigaldusaugu sügavus peab olema 40mm. 4mm läbimõõduga tellismüritise kinnitusvarrastele TH ja THR kasutatakse 6mm läbimõõduga puuri ning 5mm läbimõõduga tellismüritise kinnitusvarrastele TH ja THR 7,5mm läbimõõduga puuri. Puuriteral on SDS+ kinnituse jaoks otsik.

## PAKEND

1 tk.

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Ladustamine kuivades tingimustes.