

TECH WIRED MAT MT 4.1 ALU1



TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	A1
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	640
Lühiajaline veeimavus	< 1
Kohaldatav CE-märgistuse standard	MW-EN 14303-T2-ST(+)-640-WS1-CL10

Thermal Conductivity Technical Insulation Table

°C	50	100	200	300	400	500	600
W/mK	0,039		0,062		0,112	0,146	0,192

TOOTEKIRJELDUS

TECH Wired Mat MT 4.1 Alu1 on tsiingitud terastraatvõrguga tugevdatud alumiiniumkattega kivivillamatt. Madal sideainesisaldus võimaldab võrkmati kasutamist ka kõrgel temperatuuril.

KASUTUSKOHT

Kasutatakse peamiselt tööstusseadmete (näiteks katlad, väikemahutid, seadmed ja korstnad) isoleerimiseks või erinevate kanalite soojusisolatsiooniks.

PAIGALDUSJUHISED

Paigaldus sõltub isoleeritavast seadmest, torustikust, mahutist. Erinevatel kasutuskohtadel on erinevad paigaldusmeetodid.

PAKEND

Kiletatud multipakend. Multipakk-pakendi alus sisaldab 3 moodulit.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.