

TYVEK® FLEXWRAP EZ



TOOTEKIRJELDUS

Isekleepuv veniv teip läbiviikude, aknaavade jm. tihendamiseks ning liitmiseks näiteks tuuletõkkekangaga.

KASUTUSKOHT

Võib kasutada nii välis- kui sisetingimustes läbiviikude, uste, akende jms tihendamiseks.

PAIGALDUSJUHISED

Teibitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad, tolmu- ja rasvavabad. Paigaldustemperatuur peab olema

TEHNILINE INFORMATSIOON

Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	80
---------------------------------	----

üle 0°C. Külmemates tingimustes ja/või mitte ideaalse aluspindade korral tuleb kasutada nakkedispersiooni. Vältida õhumullide ja kortsude tekkimist teipimisel. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb teip suruda korralikult aluspinna vastu. Soovitav on teibi rullimine. Hiljemalt 4 kuu möödudes on vajalik teibi katmine UV-kiirguse eest.

PAKEND

Kartongkast

LADUSTAMISTINGIMUSED

Säilitada kuivas ruumis, temperatuuril vahemikus 10°C - 30°C kaitstuna UV-kiirguse eest. Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ladustamisel kaitsta sademete eest.