

# TYVEK® PRO 2508B TEIBIGA



## TOOTEKIRJELDUS

Tyvek® Pro 2508B on kõrge auru läbilaskevõimega veekindel aluskate kasutamiseks ventileeritud, kalletega sh. täisroovitusega katustele. UV-kiirguse kindel 4 kuud, rebenemiskindel. Membraani pealne kattekiht annab tootele täiendava kaitse mehaanilise pinge ja UV-kiirguse eest.

## KASUTUSKOHT

Difusioonkangas 2508B sobib igat tüüpi ventileeritavatele ja mitteventileeritavatele kaldkatustele. Samuti sobib see puitsarikate katmiseks, kui nende vahele on paigaldatud soojusisolatsioonimaterjal. Membraani kasutamisel ei tohi seda veekindla kattena altpoolt katusekatte külge liimida. Membraan ei takista niiskuse eraldumist katuse- või seinakonstruktsioonist (konstruktsiooniniiskus, veeaurudifusioon). Eriti tõhus on difusioonkangas membraan mansardkorruste konstruktsioonides.

## PAIGALDUSJUHISED

Difusioonkangas 2508B membraani peab puitsarikatele paigaldamisel pingutama ja kinnitama. Kanga servade-

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-ROCLASS	E
Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	100
Õhuvoolu takistus (A)	0,2
Kohaldatav CE-märgistuse standard	EN 13859-1 & EN 13859-2

le tuleb märgitud joone järgi teha kindlasti ülekatte! Kui katuse kalle on väiksem kui 22° (kuid mitte väiksem kui 6°), peab ülekatte olema vähemalt 20 cm. Soojusisolatsioonimaterjal paigaldatakse vahetult difusioonkanga 2508B membraani alla. See laseb veeauru läbi (vt tehnilisi omadusi), seega süsteemi puhul, kus soojusisolatsiooni siseküljel paikneb aurutõke, ei ole soojusisolatsiooni ja difusioonkanga 2508B vahele lisatuulutusvahesid vaja jätta. Tyvek® 2508B membraani omavahelised liitekohad ja muud ühenduskohad tihendatakse Tyvek® Tape Plus teibiga. Teibitavad plaadi pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu arvestus: 1 m<sup>2</sup> tuuletõkkeplaadi kohta 1 jm teipi.

## PAKEND

Kilepakend ja/või pakkealus.

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ladustamisel kaitsta sademete eest.