

# TYVEK® TAPE PLUS



## TOOTEKIRJELDUS

Akrüüliimiga kaetud polüpropüleenteip katuse aluskatete ja fassaadi tuuletökete ülekatete teipimiseks ning parandamiseks.

## KASUTUSKOHT

Teip on mõeldud ehitussektorile. Katuse aluskatete ja fassaadi tuuletökete ülekatete teipimiseks ja parandamiseks

## TEHNILINE INFORMATSIOON

---

Kõrgeim kasutustemperatuur (°C)	80
---------------------------------	----

---

jms. Soovitatav paigaldustemperatuur  $\geq -5$  °C. Teibitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad, tolmu- ja rasvavabad.

## PAIGALDUSJUHISED

Teibitavad pinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt  $-5$ °C. Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Teibi kulu ca 1 jm / 1m<sup>2</sup>. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt!

## PAKEND

Kartongkast

## LADUSTAMISTINGIMUSED

Säilitada kuivas ruumis.