

ISOVER VARIO® DOUBLETWIN - KAHEPOOLNE TEIP



TOOTEKIRJELDUS

ISOVER VARIO® DoubleTwin on osa terviklikust VARIO® õhu- ja aurutõkkesüsteemist, mida kasutatakse aurutõkkesmembraanide ja -kilede kinnitamiseks konstruktsiooniosadele. ISOVER VARIO® DoubleTwin kahepoolset tugeva kleepuvusega teipi kasutatakse aurutõkete kinnitamiseks konstruktsiooniosade külge. DoubleTwin kasutatakse olukorras kus tavapärane "klammerdamine" ei ole võimalik, näiteks metallkarkassi puhul.

KASUTUSKOHT

ISOVER Vario® DoubleTwin kahepoolset tugeva kleepuvusega teipi kasutatakse aurutõkete kinnitamiseks konstruktsiooniosade külge. Toode sobib kasutamiseks

ISOVER VARIO® ja VapoBlock toodetega aga ka muude PE, ALU jt aurutõkete liitmiseks puidu, puitkiudplaatide, OSB, kipskiudplaatide, tsementkiudplaatide, metallide ja plastidega. Vajadusel testi eelnevalt nakkuvust aluspinnaga. Soovitatav paigaldustemperatuuri vahemik +5C - +40C. Toode on kasutamiseks ainult sisetingsimustes. Aluspind peab olema kuiv ning tolmu- ja rasvavaba. Ladustamine Tooted tuleb ladustada kuivas ja soojas ruumis temperatuuril üle +50C. Kui ladustamistemperatuur on jahedam, tuleb enne kasutamist tõsta toote temperatuur vähemalt +50C-ni.

PAIGALDUSJUHISED

Liimida Vario® DoubleTwin konstruktsiooniosade külge. Parima nakke saavutamiseks suruda teip vastu aluspinda. Eemalda kattepaber liimilt ja aurutõke omale kohale. DoubleTwin teipi ei tohi jätta ainsaks fiksaatoriks - alati tuleb lisada ka mehhaaniline kinnitus (näit. villa- vms karkass).

PAKEND

ISOVER müügiühik on rull: 19mm x 50m.

LADUSTAMISTINGIMUSED

Tooted tuleb ladustada kuivas ja soojas ruumis temperatuuril üle +50C. Kui ladustamistemperatuur on jahedam, tuleb enne kasutamist tõsta toote temperatuur vähemalt +50C-ni.