

ISOVER VARIO® KB1 TIHENDUSTEIP



TOOTEKIRJELDUS

ISOVER Vario® KB1 on elastne ja painduv tihendusteip, mis on mõeldud ISOVER Vario® membraanide ja muude veeauru- ja õhutõkete omavaheliste liitkohtade tihendamiseks. Vario® KB1 tihendusteip on valmistatud tugevdatud PE-kilest. Liimmass on akrüülipõhine ja väga hea nakkunusega, liimpind on kaitstud silikoonpaberiga.

KASUTUSKOHT

Vario® KB1 tihendusteipi kasutatakse Vario® ja VapoBlocki veeaurutõkete omavaheliste liitkohtade tihendamiseks / sulgemiseks siseruumides. Vario® KB1 teibiga sobib tihendada ka muid materjale (PA, PE, PU, PP, ALU, paber). KB1 tihendusteipi ei tohiks kasutada aukude ning akna ja muude avatäidete ning nurgatihenduste tihendamiseks. ISOVER Vario® läbiviikude ning erinevate ISOVER Vario®

TEHNILINE INFORMATSIOON

Töötemperatuuride vahemik / toimivustemperatuuride vahemik	-30°C...+100°C
--	----------------

nurgatihenduste tihendamiseks kasutatakse ISOVER Vario® Multitape SL-i. Veeaurutõkete liitkohtade omavaheline ülekate peab olema vähemalt 100 mm.

PAIGALDUSJUHISED

Teibitavad aluspinnad peavad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -10°C. Külma tingimustes peab teipi eelnevalt hoidma soojas või kasutama soojustatud "termokaste". Sellistes tingimustes on tagatud teibile hea nakkuvus aluspinnaga. Täpsem paigaldusjuhise auru- ja õhutiheda kihi rajamiseks koos paigaldusskeemidega on Vario® kataloogis. Vario® KB1 tihendusteip on käsitsi rebides katkestatav, mis tõstab kasutamismugavust ning töö kiirust.

PAKEND

60mm x 40m üksikrullid kilepakendis. Pappkastis on 5 üksikrulli (60mm).

LADUSTAMISTINGIMUSED

Säilitada kuivas ruumis +5°C...+35°C, avamata pakendis säilib üle 2a.