



LAMEKATUSE ISOLATSIOONI- TOODETE HOIUSTAMINE EHITUSOBJEKTIL

TOOTED: OL-LAM-30, OL-LAM-50, OL-P/U, OL-TOP/U, Heavy TOP/U

ISOVER MINERAALVILLAST LAMEKATUSE TOOTED ON JÄIGAD KOORMUSTTALUVAD KLAASVILLAST ISOLATSIOONIPLAADID.

Isolatsiooniplaadid tarnitakse tehasesst pakendikillesse pakitud kaubaalusel. Lava on täiendavalt pealt kaetud paksema kilega.

Lamekatuse isolatsioonitooted paigaldatakse üldjuhul otse paigalduskoh- ta katusel ilma eraldi pikaajalise ladustamiseta ehitusplatsil. Tooteid võib ehitusobjektile **lühiajaliselt hoiustada (kuni 2 kuud)** ilma eraldi katteta, kui tehasepakend on terve ja kahjustamata. Lühiajaline ladustamiskoht peaks olema selline, et isolatsiooniplaadid ei tohi otseselt puutuda kokku maapinnaga ega veega. Tehasepakendi kahjustatud kaitsekile tuleks kohe ja ettevaatlikult parandada – väikesed augud võib teipida, suuremad kahjustused tuleb paigata ja katta kilega ning ühenduskohad teipida. Juba avatud kaubaaluseid ei tohi jätta vihma ega tuule kätte, vaid need tuleb hoida ilmastiku eest kaitstud kohas või katta hoolikalt täiendavate ilmastikukindluse tagavate katetega.

Pikaajalisel ladustamisel (üle kahe kuu) tuleb tooted hoiustada ilmastiku- tingimuste eest kaitstud kohas või hoolikalt eraldi täiendavate ilmastiku- kindlate katetega kaitstud, et vihmavesi kattele ei koguneks ega tuuled katet lahti ei rebiks. Ladustamise aluspind peab olema tasapinnaline ja tugev ning kaitstud vihmavee ja lumesulamise vee eest. Isolatsiooniplaadid tuleb ladustada võimalikult tasasel alusel ja alustagedel, vältimaks isolatsiooniplaatide otsest kokkupuudet pinnase või taimestikuga. Õhu ringlemise tagamiseks ei tohi neile paigaldatud ilmatikukindel kate ulatuda pinnase- ni. Pikaajaliselt puidust kaubaaluse ladustamine muldpinnal ei ole lubatud. Kaubaaluse ladustamisel hoiuruumis jälgige, et seda pääseks kergelt ruu- mist välja viima ning hoiustamise koht oleks hästi tuuldud või ventileeritav.



*Kilega pakendatud kaubaalus
(tehasepakend)*