

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr FI0002-004 (ee)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Climcover Roll CR Alu2, Climcover Roll CR Alu1 ja Climcover Tube Alu1, (H03 02)

2. Ehitustoote tuvastamist võimaldav element:

- A. Climcover Roll CR Alu2, 20 mm
- B. Climcover Roll CR Alu1, 30–100 mm
- C. Climcover Tube Alu1, 50–100 mm

3. Kasutusotstarve:

hoone varustuse ja tööstuspaigaldiste soojusisolatsioon (ThIBEII)

4. Tootja

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
PL 250, 05801 Hyvinkää
Soome

Tel: +358 20 775 511
E-post: tilaus@isover.fi
Koduleht: www.isover.fi

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei kohaldata

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem(id) (AVCP-süsteem(id)):

AVCP-süsteem 1 tuletundlikkuse jaoks
AVCP-süsteem 3 muude omaduste jaoks

7. Ehitustoodet käsitletakse ühtlustatud standardis:

Bureau Veritas (teavitatud asutus nr 0615)
on proovivõttu hõlmanud tüübikatsetuste alusel läbi viinud tootetüübi kindlaksmääramise; tootmistehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse; tehase tootmisohje pideva järelevalve, kaalutlemise ja hindamise süsteemi 1 ja süsteemi 3 kohaselt ning andnud välja vastavussertifikaadi number 95903G.

8. Ehitustoode, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang:

Ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik alltoodud tabelis loetletud põhiomadused on kindlaks määratud kasutusotstarbe jaoks ühtlustatud standardi EN 14303:2009+A1:2013 kohaselt.

Põhiomadused		Toimivus		
Toode punkti 2 kohaselt		A	B	C
Tulepüsimine: euroklassi omadused		A2-s1,d0	A1	A1
Soojatakistus	Soojusjuhtivus [W/(m•K)] temperatuuril 10 °C	0,036	0,036	0,036
	temperatuuril 50 °C	0,043	0,043	0,043
	temperatuuril 100 °C	0,054	0,054	0,054
	Mõõtmed ja kõrvalekalded	T2		
Helineeldumisvõime	α_w	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
Veeläbilaskvus	Veeimavus	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
Veeauru läbilaskvus	Veeauru difusioonitakistus	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
Survetugevus	Survepingeline või -tugevus lamedate toodete korral	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
Söövitavate ainete vabanemiskiirus	Ioonide jälgkogused Cl	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
	Ioonide jälgkogused F	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
	Ioonide jälgkogused SiO ₃	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
	Ioonide jälgkogused Na	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
	pH-väärtus	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
Ohtlike ainete eraldumine sisekeskkonda	Ohtlike ainete eraldumine	Toimivus määrata ^(a)		
Pidev hõõgpõlemine	(b)	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
Tulepüsimine vananemisel/lagunemisel	Püsivusnäitajad	(c)		
Soojatakistuse püsivus vananemisel/lagunemisel ja kõrgel temperatuuril	Soojusjuhtivus	(d)		
	Mõõtmed ja kõrvalekalded	Vt eestpoolt		
	Mõõtmete püsivus või maksimaalne kasutustemperatuur (MST)	TOIMIVUS MÄÄRAMATA		
	Püsivusnäitajad	(d)		
Tulepüsimine kõrgel temperatuuril	Püsivusnäitajad	(e)		

- (a) EUROPA serveris paikneval ehituse veebisaidil (ligipääsetav aadressilt <http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/>) on olemas teabeaas ohtlike ainete seotud Euroopa ja riiklike seadusesätete kohta.
- (b) Euroopa katsemeetod on väljatöötamisel ja standardit muudetakse selle kättesaadavaks saamiseks.
- (c) Mineraalvilla tulekindlus ei halvene aja jooksul. Toote euroklassi klassifikatsioon on seotud orgaaniliste ainete sisaldusega, mis ei saa aja jooksul suurened.
- (d) Mineraalvilltoodete soojusjuhtivus ei muutu aja jooksul, kogemused on näidanud, et kiu struktuur on püsiv ja poorid ei sisalda muid gaase peale atmosfääriõhu.
- (e) Mineraalvilla tulekindlus ei halvene kõrgel temperatuuril. Toote euroklassi klassifikatsioon on seotud orgaaniliste ainete sisaldusega, mis kõrge temperatuuri korral jääb muutumatuks või väheneb.

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toodete toimivus on kooskõlas punktis

9 toodud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.


Tootja poolt ja nimel alla kirjutanud:

.....Tomi Kivelä, tootejuht

(nimi ja ametinimetus)

.....27.11.2015.....

(väljaandmise koht ja kuupäev)



(allkiri)