

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP-2066B-06

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
2066B FireCurb® Housewrap
2. Kavandatud kasutusala(d):
Kasutusala: Painduvad hüdroisolatsiooniplaadid – Osa 2: Seinte aluskatted EN 13859-2
3. Tootja:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Volitatud esindaja:
-
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
System 1
- 6a. Ühtlustatud standard:
EN 13859-2:2014
Teavitatud asutus(ed):
KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Deklareeritud toimivus:
Ühtlustatud tehniline kirjeldus EN 13859-2:2014

| OMADUS | Põhiomadused | | Toimivus | | |
|---|-------------------|--------|------------|------------|-------------|
| | MEETOD | ÜHIKUD | NOMINAALNE | MINIMAALNE | MAKSIMAALNE |
| Tuletundlikkus * | EN 13501-1 | klass | B-s1,d0 | - | - |
| Veeauru difusioonitakistus (sd) | EN ISO 12572 (C) | m | 0,015 | 0,005 | 0,025 |
| Elastsus madalal temperatuuril | EN 1109 | °C | - | - | -40 |
| Veekindlus | EN 1928 (A) | klass | W1 | - | - |
| Maksimaalne tõmbetugevus piki suunas | EN 12311-1 | N/50mm | 300 | 250 | 350 |
| Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral piki suunas | EN 12311-1 | % | 15 | 10 | 20 |
| Maksimaalne tõmbetugevus risti suunas | EN 12311-1 | N/50mm | 290 | 225 | 355 |
| Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral risti suunas | EN 12311-1 | % | 18 | 11 | 25 |
| Rebenemiskindlus piki suunas (naela vars) | EN 12310-1 | N | 45 | 25 | 70 |
| Rebenemiskindlus risti suunas (naela vars) | EN 12310-1 | N | 40 | 25 | 65 |
| Kunstlik vandandamine UV ja kuumuse toimel: | EN 1297 & EN 1296 | | | | |
| Veepidavus | EN 1928 (A) | klass | W1 | - | - |
| Maksimaalne tõmbetugevus piki suunas | EN 12311-1 | N/50mm | 240 | 190 | 290 |
| Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral piki suunas | EN 12311-1 | % | 10 | 6 | 14 |
| Maksimaalne tõmbetugevus risti suunas | EN 12311-1 | N/50mm | 240 | 180 | 300 |
| Venivus maksimaalse tõmbetugevuse korral risti suunas | EN 12311-1 | % | 12 | 7 | 17 |

(*): paigaldatuna mineraalvillale, mineraalkiudplaatidele või vabalt rippuv: B-s1,d0 / paigaldatuna puidule: D-s2,d2

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Luxembourg, 15/02/2019

Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.