

9. Deklareeritud toimivus - Põhiomadused - (EN13164-ZA1)

Mõõtmete kõrvalekalded		T	1
Survetugevus		CS(10\Y)	700
Tõmbetugevus risti pinnaga		TR	NPD
Rebenemistugevus		SS	NPD
Tuletundlikkus		Euro-Class	NPD
Alaline kuumenenud tuleohtlikkus		-	-
Vee läbilaskvus	Veeimavus pikaajalisel täielikul vette sukeldamisel	WL(T)	0,7
	Veeimavus pikaajalise difusiooni korral	WD(V)	2
Veeaurutakistus	Veeauru difusioonitakistustegur	MU	NPD
Survetugevus pikaajalisel koormamisel 2%-se deformatsiooni juures	Surveroome	CC (2/1,5/50)	250
Tuletundlikkuse kestus arvestades temperatuuri, ilma, kasutamise / vananemise mõju	XPS tuletundlikkuse omadused kasutamise või aja jooksul ei muutu		
Soojustakistuse kestus arvestades temperatuuri, ilma, kasutamise / vananemise mõju	Soojustakistus ja soojusjuhtivus	vt. üle R_D ja λ_D	
	Külmumis- ja sulamistsüklitekindlus pärast pikaajalist veeimavust difusiooni ajal	FTCD	1
	Külmumis- ja sulamistsüklitekindlus pärast pikaajalist veeimavust täielikul sukeldamisel	FTCI	NPD
	Mõõtmete stabiilsus etteantud temperatuuri ja niiskuse tingimustes	DS	(70,90)
	Deformatsioon etteantud survekoormuse ja temperatuuri tingimustes	DLT	(2)5
Ohtlikud ained	Ohtlike ainete eritumine keskkonnale	-	-

«NPD» (No Performance Determined, st toimivust ei ole kindlaks määratud)

10. Eespool kirjeldatud toode vastab deklareeritud toimivustaseme(te)le. Käesolev deklaratsioon väljastatakse määruse (EL) nr 305/2011 kohaselt eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. See toimivusdeklaratsioon on esitatud vastavalt 4. punktis toodud tootja eksklusiivsele vastutusele.

Allkirjastatud tootja nimel

Michael Nielsen

Managing Director BEWi Insulation Nordic

Sverige

Väljaandmise kuupäev: 2013-07-01

Läbivaatamise kuupäev: 2020-03-09